

Variante „Klein“:

- Stützlast: 500 kg
- Zulässiges Gesamtgewicht 11.500 kg
- Leergewicht: 1.700 kg



Variante „Groß“:

- Stützlast: 500 kg
- Zulässiges Gesamtgewicht: 18.500 kg
- Leergewicht: 2.600 kg



Je nach Kranhersteller, unterschiedliche Varianten der Ballast-Aufnahme möglich

Individueller Ballast-Transport für Autokrane:

Flexibler Ballast-Sattelanhänger:

- 3 gelenkte Achsen
- Multiple Befestigungssysteme
- Varianten der Ballast-Aufnahme möglich



TRAILERTECH

MS-Parts GmbH
Fahrzeugteile und Fahrzeugbau
Im Riedle 9
89278 Nersingen
Telefon: +49 (0) 7308 9695-0
Fax: +49 (0) 7308 9695-95
E-Mail: info@trailertech.de
www.trailertech.de

TRAILERTECH®

**... so kommen Ihre
(Fräs-) Maschinen und
Ballastgewichte zur
Baustelle oder zum Kran!**





**Anti-Rutsch-Boden,
stahlverstärkt**

**Elektronisch / hydraulisch
gelenkte Achsen**

Überfahrblech



Spezielle Lösungen für spezielle Einsätze:

- Hier Transport von Fräsmaschinen
- Hohe Wendigkeit durch 3 gelenkte Achsen mit Funk-Nachlenkung
- Geringes Leergewicht (7900 kg)
- Gesamtgewicht mit Fräsmaschine und vollen Tanks 38150 kg
- Extreme Punktlast, geeignet für Fräsmaschinen
- Individuelle Befestigungs-Möglichkeiten für Zurrgurte und Anschlagkeile/-Punkte
- Strapazierfähiger Anti-Rutsch-Boden mit Stahlverstärkung
- Überfahrblech zum problemlosen Auf-fahren von Radmaschinen
- Geringer Auffahrts-Winkel zum Verladen

Anti-Rutsch-Boden

**Befestigungs-
Möglichkeiten**

